

VALITSE SFA - JA ASUNTOSI ON ENEMMÄN!




SANICOMPACT WC-ISTUIMET
sisäänrakennetulla silppuripumpulla

Sijoita WC mihin tahansa helposti ja nopeasti – viemäreistä riippumatta!

SFA

SANICOMPACT WC-ISTUIMET - MALLIT



Kaksoishuuhtelu:
1,8 / 3 litraa

Pesuallasliitäntä

Hiljainen

Pehmeästi sulkeutuva
kansi

SANICOMPACT® 43

Veden paine: min. 1,7 bar Huuhtelujakso: n. 25 sekuntia
Poistoputken halkaisija: 32 mm
Tulevan veden keskilämpötila: 35 °C
Sähköliitäntä: 220-240 V / 50 Hz Nimellisvirta: 2,6 A
Kotelointiluokka: IP44 Moottoriteho: 550 W

Mitat (L x K x S): 390 x 445 x 440 mm

Toimitukseen kuuluu:

- takaiskuventtiili
- WC-istuin
- lattiakiinnikkeet

Nostokorkeus ja vaakasuora
pumppaus:

↑ 3 m → 30 m



SANICOMPACT® Elite

Veden paine: min. 1,7 bar Huuhtelujakso: n. 25 sekuntia
Poistoputken halkaisija: 32 mm
Tulevan veden keskilämpötila: 35 °C
Sähköliitäntä: 220-240 V / 50 Hz Nimellisvirta: 2,6 A
Kotelointiluokka: IP44 Moottoriteho: 550 W

Mitat (L x K x S): 360 x 490 x 555 mm

Toimitukseen kuuluu:

- takaiskuventtiili
- WC-istuin
- lattiakiinnikkeet

Nostokorkeus ja vaakasuora
pumppaus:

↑ 3 m → 30 m



SANICOMPACT® Pro

Veden paine: min. 1,7 bar Huuhtelujakso: n. 25 sekuntia
Poistoputken halkaisija: 32 mm
Tulevan veden keskilämpötila: 35 °C
Sähköliitäntä: 220-240 V / 50 Hz Nimellisvirta: 2,6 A
Kotelointiluokka: IP44 Moottoriteho: 550 W

Mitat (L x K x S): 380 x 495 x 560 mm

Toimitukseen kuuluu:

- takaiskuventtiili
- WC-istuin
- lattiakiinnikkeet

Nostokorkeus ja vaakasuora
pumppaus:

↑ 3 m → 30 m



SANICOMPACT® Comfort

Veden paine: min. 1,7 bar Huuhtelujakso: n. 25 sekuntia
Poistoputken halkaisija: 32 mm
Tulevan veden keskilämpötila: 35 °C
Sähköliitäntä: 220-240 V / 50 Hz Nimellisvirta: 2,6 A
Kotelointiluokka: IP44 Moottoriteho: 550 W

Mitat (L x K x S): 420 x 430 x 515 mm

Toimitukseen kuuluu:

- takaiskuventtiili
- WC-istuin

Seinäasennus

Nostokorkeus ja vaakasuora
pumppaus:

↑ 3 m → 30 m



Hiekkakiventie 1, 00710 HELSINKI
puh. 09 374 751
fax 09 3747 5505
info@callidus.fi • www.callidus.fi