

Zero-2000-F

Omvänd Osmos

Zero-2000-F är en anläggning som passar hela hushåll vid problem med tex salt, klorid, nitrat, nitrit eller fluorid. Anläggningen producerar tillräckligt vatten för 1-3 hushåll beroende på vattnets kvalitet, temperatur och storlek på lagringstank. Vi anpassar anläggningen för att uppfylla kundens behov av kvalitet och mängd. Vi har ett komplett sortiment av livsmedelsgodkända lagringstankar i storlekar från 14 liter till 15 m³, i olika former.



FLEXEON® 2000 - frame mounted

Bild 1. Zero-2000-F

I serien finns även:

Zero-7000-F

Zero-10000-F

Zero-20000-F

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.

FLEXEON® 2000 RO System

1 Compensating for cold water conditions where the 1000 system capacity just falls short



For applications with increasing flow rate demands, the FLEXEON® 2000 delivers a versatile solution.

Capable of flow rates of up to 9,500 litres per day, the FLEXEON® 2000 system comes ready-for-use with a host of standard features. For enhanced functionality, control and flexibility the FLEXEON® 2000 Premier also benefits from a 3-4% drop in water consumption with the inclusion of a concentrate recirculation valve.

Premier RO system configuration

- Free-standing, corrosion-resistant aluminium frame
- AXEON® PVC RO membrane housings
- AXEON® HF4 extra-low energy membranes
- 5 micron 20" large diameter sediment pre-filter
- 5 micron 20" large diameter carbon block pre-filter
- Auto flush
- Fluid-O-Tech stainless steel rotary vane pump

Controls

- Mininol IF computer controller
- Concentrate recycle valve
- Feed low pressure switch 1-2 bar
- Feed solenoid valve with manual bypass
- High-pressure switch
- Float switch

Instruments

- HM Digital QC-1 conductivity meter
- HM Digital PS-200 dual permeate & feed TDS controller
- Concentrate recycle flow meter
- Stainless steel concentrate valve
- 0-21 bar pump pressure gauge
- 0-7 bar pre-filter In pressure gauge
- 0-7 bar pre-filter Out pressure gauge
- Concentrate flow meter



FLEXEON® 2000 - frame mounted



FLEXEON® 2000 - rear

Pricing and ordering information

product code	description	membrane	port size (")	recovery %	permeate flow (gph)	price each £	packaging
BT-3000-F-50fr	FLEXEON® 2000 Premier RO system	3 x HF4-2540	1/2	75	395	5,500	1 @ 54 kg

Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01